



HT Series YÜKSEK ISI DAYANIMLI VARAKLAR

HT Serisi varaklar daha iyi performans için geliştirilmiştir.

Özel kimyasal tasarımı ile 200-210°C ısıya dayanıklı olarak üretilmiştir. Özellikle plastisol bazlı tutkalarla kullanımında daha iyi performans göstermektedir.

Üretimde ve ütülemede yüksek sıcaklık dayanımı sağlarlar.

HT Serisi, standart varaklara kıyasla daha iyi yıkama direncine sahiptir.

20'den fazla farklı renk seçeneğine ilave olarak şeffaf varak da mevcuttur.



Uygulama Parametreleri

Düz Pres

Sıcaklık

150°C

Basınc

6 bar

Süre

5-6 sn

Rotasyon Baskı

Sıcaklık

160°C

Basınc

6 bar

Hız

3-5 m/dk

Rulo Ölçüleri

RULO İÇ ÇAPI

UZUNLUK

GENİŞLİK

1 inç 100 m

150 cm

3 inç 500/1000/3000 m

150 cm

Müşteriye özel uzunlukta üretilebilir



Kalınlık: 16 mikron

Uygunluk

- Su bazlı tutkal
- Plastik bazlı tutkal
- Solvent bazlı tutkal
- Lazer folyo
- Serigrafi (parça) baskı
- Rotasyon (metraj) baskı
- Sprey uygulaması



Digital Catalogue



STANDARD 100



19.HTR.97674
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

info@uesvarak.com

uesvarak.com

uesvarak

UES Makina Tekstil İnşaat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:6/2 Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE

0212 557 10 40

UES Foils B.V.

Parellaan 52, 2132 WS Hoofddorp - HOLLANDA

+31 23 785 29 93