



ues

STANDART VARAKLAR

Tekstil ve deri sektöründe kullanılan varak, kendinden yapışma özelliği olmayan, mutlaka transfer olacağı tutkal zemine ihtiyaç duyan bir üründür. Serigrafi baskı, rotasyon baskı ya da spreyle uygulanan tutkal, uygun bir sıcaklıkta fiks edilerek kurutulması suretiyle varak baskıyı alabilecek seviyeye getirilir. Tutkal etkisi de olan lazer folyo da, genellikle deri üzerine uygulanan, ancak her türlü tekstil üzerine de sorunsuz uygulanmasıyla iyi bir alternatiftir. Sıcak ve basınç yardımıyla, istenen varak yüzeye transfer edilir.

Metalik (S serisi), Soft Metalik (SM serisi), Yarı Mat (YM serisi), Mat (M serisi) ve Hologram (H serisi) türlerinde 150'den fazla farklı renkte standart varak mevcuttur. Beyaz (S-81) ve Parlatma (S-82) hariç tüm Metalik ve Soft Metalik varaklar örtücüdür. Mat ve Yarı Mat serileri Metalik serilere göre daha şeffaftır. Hologram serisinin düz metalik, şeffaf, desenli gümüş, camkırığı ve boncuk türleri vardır.



S

SM

YM

M

H

info@uesvarak.com

uesvarak.com

uesvarak

UES Makina Tekstil İnşaat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:6/2 Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE

0212 557 10 40



UES Foils B.V.
Parellaan 52, 2132 WS Hoofddorp - HOLLANDA
+31 23 785 29 93

Uygulama Parametreleri

Düz Pres

Sıcaklık

150°C

Basınç

6 bar

Süre

5-6 sn

Rotasyon Baskı

Sıcaklık

160°C

Basınç

6 bar

Hız

3-5 m/dk

Rulo Ölçüleri

RULO İÇ ÇAPI



UZUNLUK



GENİŞLİK

1 inç 100 m

150 cm

3 inç 500/1000/3000 m

150 cm

Müşteriye özel uzunlukta üretilebilir



Kalınlık: 12 mikron

Uygunluk

- Su bazlı tutkal
- Plastik bazlı tutkal
- Solvent bazlı tutkal
- Lazer folyo
- Serigrafi (parça) baskı
- Rotasyon (metraj) baskı
- Sprey uygulaması



Dijital Kartela



STANDARD 100



19.HTR.97674
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com